

Specyfikacja techniczna aparatów Setaflash Series 3e

Model aparatu	Series 3e 30020-0	Series 3e ActiveCool 30220-0	Series 3e ActiveCool (odporność na korozję) 30220-0
Działanie			
Zakres temperatury	Temp. otoczenia do 300 °C	10 do 135 °C	10 do 135 °C
Jednostki temperatury	°C °F	°C °F	°C °F
Zapłonnik	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Tygiel	zamknięty	zamknięty	zamknięty
Materiał	aluminium	aluminium	stal nierdzewna
Metoda grzania/chłodzenia	płytki Peltiera	płytki Peltiera	płytki Peltiera
Czas pomiaru	1 lub 2 minuty	1 lub 2 minuty	1 lub 2 minuty
Objętość próbki	2 ml lub 4 ml	2 ml lub 4 ml	2 ml lub 4 ml
Tryb przyrostu temperatury RAMP MODE	Ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania: do 6 °C/min)	Ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania: do 6 °C/min	Ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania: do 6 °C/min)
Zarządzanie danymi			
Przechowywanie danych	1 GB pamięci wewnętrznej	1 GB pamięci wewnętrznej	1 GB pamięci wewnętrznej
Pobieranie wyników	Zintegrowany port USB	Zintegrowany port USB	Zintegrowany port USB
Interfejs			
Interfejs użytkownika i nawigacja	Kolorowy ekran LCD – panel dotykowy, pokrętko sterujące (obrotowe i wciskane)	Kolorowy ekran LCD – panel dotykowy, pokrętko sterujące (obrotowe i wciskane)	Kolorowy ekran LCD – panel dotykowy, pokrętko sterujące (obrotowe i wciskane)
Napięcie	110 do 250 V a.c~50/60 Hz	110 do 250 V a.c~50/60 Hz	110 do 250 V a.c~50/60 Hz
Moc	200 W (Max)	200 W (Max)	200 W (Max)
Wymiary	195 x 295 x 140 mm	195 x 295 x 140 mm	195 x 295 x 140 mm
Waga	3 kg	3 kg	3 kg



Wybierz temperaturę testu



Wstrzyknij próbkę 2 ml



Wciśnij



Zanurz zapłonnik, detekcja jest automatyczna