

Specyfikacja techniczna aparatów Setaflash Series 8				
Model aparatu	82100-2	82110-2	82150-2 odporność na korozję	82160-2 odporność na korozję
Zakres temperatury	-30 do 135 °C	-30 do 135 °C	-30 do 135 °C	-30 do 135 °C
Jednostki temperatury	°C °F	°C °F	°C °F	°C °F
Zapłonnik	elektryczny	gazowy	elektryczny	gazowy
Tygiel	zamknięty	zamknięty	zamknięty	zamknięty
Materiał tygla na próbki	aluminium	aluminium	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Metoda grzania/chłodzenia	płytki Peltiera	płytki Peltiera	płytki Peltiera	płytki Peltiera
Czas pomiaru	1 lub 2 minuty	1 lub 2 minuty	1 lub 2 minuty	1 lub 2 minuty
Objętość próbki	2 ml lub 4 ml	2 ml lub 4 ml	2 ml lub 4 ml	2 ml lub 4 ml
Tryb przyrostu temperatury RAMP MODE	ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania do 10 °C/min)	ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania do 10 °C/min)	ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania do 10 °C/min)	ustawienia automatyczne lub własne (szybkość grzania do 10 °C/min)
Korekcja ciśnienia	automatyczna	automatyczna	automatyczna	automatyczna
Zarządzanie danymi				
Przechowywanie danych	12 GB pamięci wewnętrznej	12 GB pamięci wewnętrznej	12 GB pamięci wewnętrznej	12 GB pamięci wewnętrznej
Pobieranie wyników	Zintegrowany port USB/ RJ45	Zintegrowany port USB/ RJ45	Zintegrowany port USB/ RJ45	Zintegrowany port USB/ RJ45
Interfejs				
Interfejs użytkownika	Kolorowy ekran LCD	Kolorowy ekran LCD	Kolorowy ekran LCD	Kolorowy ekran LCD
Nawigacja	Panel dotykowy	Panel dotykowy	Panel dotykowy	Panel dotykowy
Zapotrzebowanie na energię elektryczną				
Napięcie	110 to 250 V a.c.~50/60 Hz (uniwersalne)	110 to 250 V a.c.~50/60 Hz (uniwersalne)	110 to 250 V a.c.~50/60 Hz (uniwersalne)	110 to 250 V a.c.~50/60 Hz (uniwersalne)
Moc	300 W (Max)	300 W (Max)	300 W (Max)	300 W (Max)
Wymiary				
Rozmiar	300 x 340 x 380 mm	300 x 340 x 380 mm	300 x 340 x 380 mm	300 x 340 x 380 mm
Waga	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg

